



UTILISATION

A l'extérieur et l'intérieur comme couche de fond sur bois, l'aluminium, les surfaces minérales, le synthétique (pvc dur) et l'acier galvanisé sendzimir. Utilisable sur couches de peintures traditionnelles existantes après nettoyage et ponçage soigné.

LOCALISATION

Extérieur, Intérieur

COULEURS

Toutes teintes via votre système à teinter.

DURÉE DE SÉCHAGE

Durée de séchage: hors poussière env. 4 heures;
recouvrable après env. 4 heures.

OUTILS D'APPLICATION

Brosse, rouleau, Pistolet à air

DILUTION

Prêt à l'emploi, éventuellement max. 5 % d'eau.

NETTOYAGE DES OUTILS /APPAREIL

Nettoyage avec eau.

STOCKAGE

Au frais et hors gel lors du stockage, aucune dégradation du produit ne peut se produire.

DÉLAI MAXIMUM D'UTILISATION

12 Mois (en emballage non-ouvert)
Après ouverture de l'emballage, l'effet des "conservateurs" dans la peinture peut être réduit. Dans des cas exceptionnels, cela peut donner libre cours aux bactéries et aux moisissures de l'extérieur, ce qui pourrait détériorer le produit.

SUPPORTS D'APPLICATION

Bois, verres, carrelage, acier galvanisé, synthétique (PVC dur)
Température d'application de 5 à 25°C

Avez-vous des questions
techniques ? Besoin
d'une assistance sur chantier ?
Scannez ce code QR !

