



Produced by **Victoria Paint Benelux**
Developed for E.U. standards

info@victoriapaint.be
www.victoriapaint.be

Description

Hydrofuge Façade est une émulsion à base de siloxane et de silane, en solution aqueuse, pour imprégnation hydrofuge, prête à l'emploi.

Domaines d'application

Imperméabilisation des supports comme façades et protection des bâtiments contre les intempéries et infiltrations d'eau. Notre produit, Hydrofuge Façade peut s'appliquer sur support mortier, maçonnerie, pierre, etc.

Caractéristiques / Avantages

Forte capacité hydrofuge.

Produit en solution aqueuse, écologique

Le traitement est habituellement invisible et ne modifie pas l'aspect du support.

Recouvrable avec une peinture ou avec un revêtement adapté.

Améliore la résistance à l'encrassement et réduit l'adhérence des mousses, algues et lichens.

Permet au support de respirer (perméable à la vapeur).

Dilution : ajouter 2 à 4L d'eau pour 1L d'hydrofuge

Conditions de stockage / Conservation

Environ 12 mois à compter de la date de production belge si le produit est stocké dans son emballage scellé d'origine, non utilisé et intact, dans un environnement sec et à une température comprise entre +5°C et +40°C, à l'abri du gel.

Avez-vous des questions techniques ? Besoin d'une assistance sur chantier ?
Scannez ce code QR !

